

碎石散布コンベヤ車&碎石搬送ホッパー車&電源台車



特長

1. 新碎石をホッパー車の荷箱内に積載し、搭載されているベルトコンベヤによって前方に搬送。
2. 搬送された新碎石は、碎石散布コンベヤによって隣接する軌道内外への散布が可能。
3. 碎石散布コンベヤ台車のリモコンによって自動運転も可能。
4. 碎石搬送ホッパー車の側面部の操作盤に液晶タッチパネルを採用した事により操作盤のコンパクト化。
5. 消費電力の軽減の為に碎石搬送ホッパー車の照明は、LEDを採用。



液晶タッチパネル



自動連続給油器



LED照明で車輛が明るい

型 式	碎石散布コンベヤ台車	碎石搬送ホッパー車(中間車)	碎石搬送ホッパー車(最後尾)	電源台車
全 長	8,600mm	7,600mm	6,570mm	5,400mm
全 幅	2,200mm	2,759mm	2,759mm	2,200mm
全 高	3,000mm	1,998mm	1,998mm	2,288mm
車 輛 重 量	約 10ton	約 9ton	約 9ton	約 8ton
軸 距 離	4,000mm	3,200mm	3,200mm	3,500mm
連結ピン穴間	6,002mm	5,690mm	5,690mm	5,640mm
車 輪 径	550mm	550mm	550mm	550mm
最大積載量		8 m ³	8 m ³	
※軌間距離	1,435mm	1,435mm	1,435mm	1,435mm

※軌間距離については、打合せにて

保線機器整備株式会社
〒340-0813 埼玉県八潮市木曾根 1262-1
TEL048-997-2774 FAX048-996-6989

(取扱店)

碎石搬送ホッパー車



特長

- | | | |
|-------------|----------|--------------------------|
| 1. コンベヤ搬送能力 | ベルトコンベヤ | 2. 5 m ³ /min |
| | チェーンコンベヤ | 1. 5 m ³ /min |
| | 非常用コンベヤ | 1. 0 m ³ /min |
| 2. コンベヤ台数 | ベルトコンベヤ | 2台(中間車両搭載) |
| | ベルトコンベヤ | 1台(最後部車両搭載) |
| | チェーンコンベヤ | 2台 |
| | 非常用コンベヤ | 1台(最後部車両搭載) |



液晶タッチパネル



自動連続給油器



LED照明で車輦が明るい

型 式	碎石搬送ホッパー車 (中間車)	碎石搬送ホッパー車 (最後尾)
最大積載量	8 m ³	8 m ³
全長	7,600 mm	6,570 mm
全幅	2,759 mm	2,759 mm
全高	1,998 mm	1,998 mm
車輦重量	約 9 ton	約 9 ton
軸距離	3,200 mm	3,200 mm
連結ピン穴間	5,690 mm	5,690 mm
車輪径	550 mm	550 mm
※軌間距離	1,435 mm	1,435 mm

※軌間距離については、打合せにて決定致します。

保線機器整備株式会社
〒340-0813 埼玉県八潮市木曾根 1262-1
TEL048-997-2774 FAX048-996-6989

(取扱店)