



TH 70 VL




TH 120S VL

TH 70 & 120S



レール緊張器


- 70 kg/m までのレールを 70t 又は 109 t で緊張する
- 380 mm のストロークで 1200 m までのロングレールに適切な緊張が得られる
- 偏心クランプ付きの無閉鎖式のモデル(VL型)があります
- 目切レールの設置のために、40 ~ 300 cm までのロッドを繋ぐことができます
- 圧力計と圧力調整装置の付いた手動ポンプ又はエンジンポンプ
- エレメントに分解して持ち運べます。

- 重量 : 300 ~ 580 kg 



RAIL TENSORS

- 70 or 109 tons to pull up to 70 kg/m CWR
- 380 mm stroke able to tense CWR up to 1,200 m long to establish the relevant stress
- Obstructionless model with eccentric clamps is available (VL)
- The 40 cm to 300 cm pulling rods can be combined for installing closure rails
- Manual or motorized pump with pressure gauge and pressure regulation
- Heaviest component can be dismantled and handled

- Mass: 300 to 580 kg 

ガイスマー社はこの機器に必要なと思われる如何なる変更又は改良を行う権利を留保します。 画像にはオプションの機器を含んでいる場合があります。
We reserve the right to make any alteration or improvement deemed necessary to this equipment. Illustrations may include optional equipment.

伊岳商事株式会社

〒105-0023 東京都港区芝浦 1 . 10 . 11
 TEL: 03 (3451) 9351 FAX: 03 (3451) 6060
 JR: (057) 7629 E-mail: tetsudou@itake.co.jp



レール緊張器安全バルブ



特長

1. T字型油圧ホースのバルブを締めることで圧力保持が加納となります。
2. T字型油圧ホースのバルブを開閉しますと左右のシリンダーのストロークが容易に調整出来ます。

レール緊張器 圧抜き工具



オスカプラー用



メスカプラー用

特長

従来のようにハンマー、ポンチは使わずに使用出来るのでカプラーを傷めません。

本仕様は製品改良等により、予告なしに変更することがあります。

① 保線機器整備株式会社

〒340-0813 埼玉県八潮市木曾根 1262-1

TEL048-997-2774 FAX048-996-6989

(取扱店)

レール緊張器油圧ホース用アルミトランク



全体（アルミトランク・アルミケース）



アルミトランク内にアルミケースを収納

特長

1. 油圧ホース（2組）を巻取り収納ができ、ホースを保護します。
2. 持運びが容易にできます。
3. 保管にも最適です。

内側 アルミケース

外形寸法 900×520×h 100

重さ 約 2 k g

外側 アルミトランク

内径寸法 920×540×h 120

重さ 約 5.5 k g



収納時

本仕様は製品改良等により、予告なしに変更することがあります。

㊦ 保線機器整備株式会社

〒340-0813 埼玉県八潮市木曽根 1262-1

TEL048-997-2774 FAX048-996-6989

(取扱店)